

Spécifications techniques

Co-botic™ 45

Efficacité de nettoyage	Autolaveuse/sécheuse à rouleaux jusqu'à 1 500 m ² (Cycle d'opération unique)
Pression de nettoyage	2-6 kg
Réservoir d'eau claire	10 L
Réservoir de récupération	10 L
Durée de vie de la batterie	~2-3 heures (1x ipower20)
Temps de charge	Chargeur unique : 180 minutes, i-charge 9c : 120 minutes
Capteurs	LiDAR 3D (x1) LiDAR 2D (x1) TOF (x1) Capteurs à ultrasons (x4)
Écran d'affichage	7 pouces
Vitesse de travail	0,8 m/s (réglable)
Niveau sonore :	75 dB (puissance) / 71 dB (standard) / 65 dB (silencieux)
Poids	35 kg
Dimensions (L x l x H)	500 mm X 504 mm X 629 mm
Vitesse de brosse	300-900 tr/min
Autres	Télécommande Planificateur d'itinéraire automatique Tableau de bord de gestion des robots Rapports de nettoyage téléchargeables (fichier pdf) Conception modulaire de toutes les pièces
Conformité aux normes	EN CEI 63327 EN CEI 61000-6-2:2005 EN CEI 62368

* Ce produit est encore en cours de développement, le produit final peut avoir un aspect et un mode de fonctionnement différents.